
	GEL S.p.A. Via Ferrari, 1 – 60022 Castelfidardo (AN)
	Tel. +39 071 7827 Fax + 39 071 7808175 Internet http://www.gel.it e-mail: info@gel.it
Scheda Prodotto N. SP0314 Rev. 00 del 08-03-10	PRODOTTO: BOILER REMOVER A

Descrizione ed impiego Il Boiler Remover A è un prodotto liquido alcalino.

Utilizzo Il Boiler Remover A va spruzzato sulle superfici incrostate fino a bagnare completamente le parti interessate con l'apposita pompa a pressione cod. 106 051 00 .Lasciare agire il prodotto da un minimo di 2 minuti fino ad un massimo di 10 minuti.(si noterà una leggera effervescenza. Al termine del periodo di contatto lavare la camera di combustione con acqua a pressione , utilizzando sempre l'apposita pompa dopo averla svuotata del Boiler Remover A. Nei casi di depositi rilevanti può essere necessario ripetere le due operazioni. Dopo aver effettuato la pulizia è necessario utilizzare il Boiler Remover B con la procedura indicata nella specifica scheda prodotto.

Vantaggi

- Azione rapida
- Prodotto concentrato
- Facilità d'impiego con l'utilizzo della pompa a pressione
- Inibitori di corrosione

Stoccaggio Stoccare il prodotto all'interno di recipienti chiusi, in locale secco e ventilato. Immagazzinare separatamente da sostanze ossidanti.

Avvertenze Il Boiler Remover A è un prodotto corrosivo. Usare guanti, occhiali paraspruzzi e mascherina. In caso di contatto accidentale lavare le parti interessate con abbondante acqua, in caso di irritazioni consultare il medico. Usare il prodotto in ambienti molto ventilati.

Confezioni Il Boiler Remover A viene fornito nelle seguenti confezioni:

Canestro da Kg 5 Codice Prodotto 13106110

La GEL S.p.A. si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai prodotti.