
	<p align="center"><b>GEL S.p.A.</b> Via Ferrari, 1 – 60022 Castelfidardo (AN) Tel. +39 071 7827 Fax + 39 071 7808175 Internet <a href="http://www.gel.it">http://www.gel.it</a> e-mail: <a href="mailto:info@gel.it">info@gel.it</a></p>
	
<p><b>Scheda Prodotto N. SP0161 Rev. 03 del 04-01-10</b></p>	<p><b>PRODOTTO: BOILER CLEANER LZ</b></p>

**DESCRIZIONE ED IMPIEGO**

Il Boiler Cleaner LZ è un prodotto liquido concentrato a base di acidi organici con speciali inibitori di corrosione, disperdenti ed un indicatore di esaurimento. Prodotto idoneo per l'eliminazione delle incrostazioni calcaree e dei residui di corrosione negli impianti in genere, quali caldaie, scambiatori di calore costituiti da Rame e Ghisa, Acciaio, Acciaio Inox, Alluminio, Ottone, Stagno, e leghe leggere e superfici zincate.

**UTILIZZO**

Il Boiler Cleaner LZ viene impiegato diluito in acqua al 20-30% (20% = 4 parti di acqua 1 parte di Boiler Cleaner LZ), iniziando con la concentrazione più bassa. Al mutare della colorazione dal rosso al giallo arancio, o qualora la soluzione diventi torbida o cessi l'effervescenza, aggiungere altro Boiler Cleaner LZ finché, con la soluzione acida (colore rosso), non si ha più sviluppo di bollicine (effervescenza). Terminata la disincrostazione, si consiglia di effettuare un lavaggio neutralizzante dell'acidità residua con una soluzione al 1-2% di Boiler Cleaner N e poi con acqua corrente. Se si utilizza una pompa della serie Boy C, per effettuare la disincrostazione, bisogna rimuovere il tappo del serbatoio per lasciare uno sfogo ai gas che si sviluppano (Anidride Carbonica) durante tale operazione.

**VANTAGGI**

- Disincrostazione rapida di impianti costruiti in Rame e Ghisa, Acciaio, Acciaio Inox, Alluminio, Ottone, Stagno, e leghe leggere e superfici zincate
- Nessun effetto corrosivo nei confronti del Rame e della Ghisa, Acciaio, Acciaio Inox, Alluminio, Ottone, Stagno, e leghe leggere e superfici zincate
- Facilità d'impiego
- Agenti disperdenti che aumentano la velocità della disincrostazione
- Indicatore di esaurimento che segnala la cessata capacità disincrostante della soluzione
- Prodotto concentrato

**STOCCAGGIO**

Stoccare il prodotto in un locale ventilato, lontano da fonti di calore, protetto dal gelo. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

**AVVERTENZE**

Il Boiler Cleaner LZ è un prodotto acido. E' necessario proteggersi gli occhi e la pelle con occhiali e guanti. In caso di eventuali spruzzi sulla pelle lavare le parti interessate con acqua additivata del 3-5% di Boiler Cleaner N o di Bicarbonato di Sodio. Non utilizzare il Boiler Cleaner LZ su metalli diversi da Rame, Acciaio, Acciaio Inox, Alluminio, Stagno, leghe leggere e superfici zincate.

**CONFEZIONI**

Il Boiler Cleaner LZ viene fornito nelle seguenti confezioni:

- |          |       |    |                 |          |
|----------|-------|----|-----------------|----------|
| Canestro | da Kg | 30 | Codice Prodotto | 11307080 |
| Canestro | da Kg | 10 | Codice Prodotto | 11307090 |
| Canestro | da Kg | 5  | Codice Prodotto | 11307100 |

La GEL S.p.A. si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai prodotti.