
	GEL S.p.A. Via Ferrari, 1 – 60022 Castelfidardo (AN)
	Tel. +39 071 7827 Fax + 39 071 7808175 Internet http://www.gel.it e-mail: info@gel.it
Scheda Prodotto N. SP0102 Rev. 08 del 04-01-10	PRODOTTO: BOILER CLEANER D.P.

**DESCRIZIONE
ED IMPIEGO**

Il Boiler Cleaner D.P. è un prodotto liquido concentrato a base di acidi inorganici ad azione sgrassante con speciali inibitori di corrosione, agenti bagnanti, antischiuma ed un indicatore di esaurimento. Prodotto a reazione energica non fumigante idoneo per l'eliminazione delle incrostazioni calcaree e dei residui di corrosione e delle sostanze grasse negli impianti in genere, quali caldaie e scambiatori di calore costituiti da Rame e Acciaio.

UTILIZZO

Il Boiler Cleaner D.P. viene impiegato diluito in acqua al 20-40% (20% = 8 parti di acqua 2 parti di Boiler Cleaner D.P.), iniziando con la concentrazione più bassa. Al mutare della colorazione dal rosso al giallo arancio, o qualora la soluzione diventi torbida o cessi l'effervescenza, aggiungere altro Boiler Cleaner D.P. finché, con la soluzione acida (colore rosso), non si ha più sviluppo di bollicine (effervescenza). Terminata la disincrostazione, si consiglia di effettuare un lavaggio neutralizzante dell'acidità residua con una soluzione al 1-2% di Boiler Cleaner N e poi con acqua corrente. Se si utilizza una pompa della serie Boy C, per effettuare la disincrostazione, bisogna rimuovere il tappo del serbatoio per lasciare uno sfogo ai gas che si sviluppano (Anidride Carbonica) durante tale operazione.

VANTAGGI

- Disincrostazione rapida di impianti costruiti in Rame e Acciaio
- Nessun effetto corrosivo nei confronti del Rame e della Acciaio
- Prodotto concentrato
- Facilità d'impiego
- Agenti bagnanti che aumentano la velocità della disincrostazione
- Indicatore di esaurimento che segnala la cessata capacità disincrostante della soluzione
- Additivi antischiuma che diminuiscono la grandezza delle bollicine durante la disincrostazione
- Prodotto non fumigante
- Azione sgrassante

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un locale ventilato, lontano da fonti di calore, protetto dal gelo. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZE

Il Boiler Cleaner D.P. è un prodotto fortemente acido. E' necessario proteggersi gli occhi e la pelle con occhiali e guanti. In caso di eventuali spruzzi sulla pelle lavare le parti interessate con acqua additivata del 1-2% di Boiler Cleaner N o di Bicarbonato di Sodio. Non utilizzare il Boiler Cleaner D.P. su metalli diversi da Rame e Acciaio (forte azione corrosiva su Acciaio Inox, Alluminio, Zinco, Stagno e leghe leggere).

CONFEZIONI

Il Boiler Cleaner D.P. viene fornito nelle seguenti confezioni:

Canestro da Kg 30	Codice Prodotto 11303010
Canestro da Kg 10	Codice Prodotto 11303030
Canestro da Kg 5	Codice Prodotto 11303050

La GEL S.p.A. si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai prodotti.