
	<p align="center">GEL S.p.A. Via Ferrari, 1 – 60022 Castelfidardo (AN)</p>
	<p align="center">Tel. +39 071 7827 Fax + 39 071 7808175 Internet http://www.gel.it e-mail: info@gel.it</p>
<p>Scheda Prodotto N. SP0141 Rev. 04 del 04-04-13</p>	<p align="center">PRODOTTO: GELPHOS L 15</p>

**DESCRIZIONE
ED IMPIEGO**

Il Gelphos L 15 è un liquido utilizzabile negli impianti idraulici, ad azione anticorrosiva ed antincrostante per acqua potabile e per usi generali, avente una durezza inferiore ai 15°F o all'uscita di un impianto di addolcimento. Il prodotto svolge un'azione anticorrosiva formando un film protettivo che impedisce il contatto diretto tra l'acqua ed il metallo della tubazione; evita il formarsi delle incrostazioni calcaree dovute alla durezza residua all'uscita dell'impianto di addolcimento o ad una durezza inferiore ai 15°F.

UTILIZZO

Il Gelphos L 15 viene utilizzato nelle pompe dosatrici della famiglia DOSAMATIC
Il dosaggio consigliato è compreso tra 60 - 80 mg/l.

VANTAGGI

- Prodotto idoneo all'uso alimentare
- Azione anticorrosiva ed antincrostante
- Riporta un'etichetta della composizione quali-quantitativa del prodotto ed il suo campo d'impiego
- Facilità d'impiego
- Prodotto pronto all'uso

STOCCAGGIO

Immagazzinare il prodotto in un locale asciutto e protetto dal gelo, rispettando le prescrizioni per l'immagazzinamento dei prodotti alimentari.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZE

Il prodotto utilizzato nelle pompe dosatrici della serie DOSAMATIC garantisce il rientro nei limiti di potabilità fissati dal DPR 236 del 24/05/88.

CONFEZIONI

Il Gelphos L 15 viene fornito nella seguente confezione:
Canestro da Kg 25 Codice Prodotto 10702512

La GEL S.p.A. si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai prodotti.