
	<b>GEL S.p.A.</b> Via Ferrari, 1 – 60022 Castelfidardo (AN)
	Tel. +39 071 7827 Fax + 39 071 7808175 Internet <a href="http://www.gel.it">http://www.gel.it</a> e-mail: <a href="mailto:info@gel.it">info@gel.it</a>
<b>Scheda Prodotto N. SP0140 Rev. 04 del 04-04-13</b>	<b>PRODOTTO: GELPHOS L</b>

**DESCRIZIONE  
ED IMPIEGO**

Il Gelphos L è un liquido utilizzabile negli impianti idraulici, ad azione antincrostante ed anticorrosiva per acqua potabile e per usi generali. Il prodotto impedisce il formarsi delle incrostazioni calcaree fino ad una temperatura di 65°C e di 70°C su tubo di rame. Svolge azione anticorrosiva formando un film protettivo che impedisce il contatto diretto tra l'acqua ed il metallo della tubazione.

**UTILIZZO**

Il Gelphos L viene utilizzato nelle pompe dosatrici della famiglia DOSAMATIC  
Il dosaggio consigliato è compreso tra 60 - 80 mg/l in dipendenza dalla durezza dell'acqua (60 mg/l per acque aventi durezza 15 - 35 °F, 80 mg/l per acque aventi durezza 35 - 50 °F).

**VANTAGGI**

- Prodotto idoneo all'uso alimentare
- Azione antincrostante ed anticorrosiva
- Riporta un'etichetta della composizione quali-quantitativa del prodotto ed il suo campo d'impiego
- Facilità d'impiego
- Prodotto pronto all'uso

**STOCCAGGIO**

Immagazzinare il prodotto in un locale asciutto e protetto dal gelo, rispettando le prescrizioni per l'immagazzinamento dei prodotti alimentari.  
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

**AVVERTENZE**

Il prodotto utilizzato nelle pompe dosatrici della serie DOSAMATIC garantisce il rientro nei limiti di potabilità fissati dal DPR 236 del 24/05/88.

**CONFEZIONI**

Il Gelphos L viene fornito nella seguente confezione:  
Canestro da Kg 25 Codice Prodotto 10702012

La GEL S.p.A. si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai prodotti.