

# Gel Termol GV / GV-20

Antigelo a base di glicole etilenico inibito per impianti termici. Per una protezione fino a -20 °C



## Descrizione

Il Gel Termol GV è un liquido termovettore anticongelante, concentrato ed inibito di colore verde chiaro, in grado di garantire la protezione dal gelo negli impianti termici e nei circuiti di raffreddamento. Prodotto altamente tecnico, formulato con materie prime di ottima qualità e con speciali inibitori di lunga efficacia che evitano per anni i fenomeni di corrosione.

## Impiego e dosaggio

Il Gel Termol GV impiegato come liquido anticongelante, viene diluito in riferimento al grado di protezione termica che si vuole ottenere. Vedere tabella

Il prodotto viene direttamente miscelato all'acqua dell'impianto in percentuale variabile secondo la tabella.

Non subisce degradazioni nel tempo, mantenendo inalterate le sue caratteristiche per molti anni, ma è consigliabile eseguire i normali controlli periodici di concentrazione.

In caso di impianti trattati con prodotti diversi è comunque sempre consigliato procedere allo svuotamento e ad un risciacquo prima dell'introduzione del Gel Termol GV.

Il Gel Termol GV -20 è pronto all'uso: si riempie l'impianto con il prodotto tal quale.

Non subisce degradazioni nel tempo, mantenendo inalterate le sue caratteristiche per molti anni, ma è consigliabile eseguire i normali controlli periodici di concentrazione.

In caso di impianti trattati con prodotti diversi è comunque sempre consigliato procedere allo svuotamento e ad un risciacquo prima dell'introduzione del Gel Termol GV -20.

## Stoccaggio

Prodotto che rimane stabile per lungo tempo se conservato separato da ossidanti forti.

Stoccare il prodotto in un locale ben ventilato.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

## Avvertenze

Il Gel Termol GV è un prodotto nocivo e non può essere utilizzato in impianti dove c'è rischio, anche accidentale, di contatto con sostanze alimentari (vedere Gel Termologie AT).

In caso di contatto con la pelle, lavare le parti interessate con acqua e sapone.

Le indicazioni qui riportate sono stabilite secondo la nostra esperienza per condizioni di impiego generali e non impegnano la responsabilità del fornitore sulle prestazioni ottenute che dipendono dalle caratteristiche dell'acqua, dalla tipologia di impiantistica e dalla corretta conduzione e manutenzione.

## Packaging

Il Gel Termologie GV viene fornito nelle seguenti confezioni:

Canestro da Kg 25 Codice Prodotto 111.050.33

Canestro da Kg 10 Codice Prodotto 111.050.50

Il Gel Termol GV -20 viene fornito nelle seguenti confezioni:

Canestro da Kg 25 Codice Prodotto 11105132

Canestro da Kg 10 Codice Prodotto 11105150

# Gel Termol GV / GV-20

Antigelo a base di glicole etilenico inibito per impianti termici. Per una protezione fino a -20 °C

## Dati tecnici

	<b>111.050.33</b>
	Gel Termol GV
Peso specifico (Kg/dm <sup>3</sup> )	1,12
Dosaggio (%)	In funzione del
Punto di ebollizione (°C)	168
Tanica (kg)	25